# MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA
# Nº DE FICHA TÉCNICA: 0670204

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada: (Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

Sello y firma

| | |
|---|---|
| FABRICANTE: | CERÁMICA LA ESCANDELLA, S.A. |
| LOCALIDAD: | AGOST - ALICANTE |
| DESIGNACIÓN DEL MODELO: | TEJA CURVA UNE EN 1304 |
| NOMBRE COMERCIAL: | TEJA CURVA PEQUEÑA PAJA |

AENOR Producto Certificado

## CARACTERÍSTICAS DECLARADAS

### PARÁMETROS OBLIGATORIOS

**Dimensiones nominales (mm)**

| | | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|
| Individuales | X | 400 | |
| De recubrimiento | | | |

**Tejas curvas**

| | Anchura máxima | Anchura mínima |
|---|---|---|
| | 185 | 128 |

**Impermeabilidad**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Categoría 1 | X | Método de ensayo 1 | X |
| Categoría 2 | | Método de ensayo 2 | |

**Resistencia a la helada**

| | |
|---|---|
| Nivel 1 (nº ciclos superados sin daños ≥ 150) | X |
| Nivel 2 (nº ciclos superados sin daños ≥ 90) | |

### PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02

| | SI | NO |
|---|---|---|
| Impermeabilidad (D.2 RP 34.02) | | X |
| Heladicidad (D.3 RP 34 02) | | X |

### ESQUEMA DEL MODELO

Modelo no hidrofugado

**Piezas especiales:**

a.- Fabricación propia: cumbrera - teja ventilación - tapón - remate cumbrera - soporte chmenea - remate lateral. b.- Fabricación subcontratada: chimenea - piña - pirulí.

## VALORES EXIGIDOS POR AENOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Características estructurales (% defectos) | | UNE EN 1304 | ≤ 2,5 |
| Tolerancia en longitud (% ) | | UNE EN 1024 | ± 2,0 |
| Tolerancia en anchura (% ) (no aplicable a tejas curvas) | | | ± 2,0 |
| Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas) | | | ≤ 15 |
| Rectitud/Alabeo (%) | L > 300 mm | | ≤ 1,5 |
| | L ≤ 300 mm | | ≤ 2,0 |
| Impermeabilidad (cm3/cm2 * día) | Valor medio | UNE EN 539-1 | ≤ 0,5 |
| | valor individual | | ≤ 0,6 |
| | Valor medio | D.2 RP 34.02 | N/A |
| | valor individual | | N/A |
| Resistencia a flexión (N) | | UNE EN 538 | ≥ 1000 |
| Resistencia a la helada (ciclos) | | UNE EN 539-2 | ≥ 150 |
| | | D.3 RP 34.02 | N/A |
| Reacción al fuego | | UNE EN 13501-1 | A1 |
| Comportamiento frente al fuego | | UNE EN 13501-5 | Broof |

### Información adicional aportada por el fabricante [1]

| | |
|---|---|
| Masa unitaria (expresada en gramos): | 1550 |
| Nº de tejas/m² (expresadas con un decimal): | 28 |
| Distancia aproximada entre rastreles (cm): | |
| Acabados superficiales: | Decoración superficial con engobes coloreados. |
| Coloraciones en masa: | No |
| Tipo de fijaciones: | |
| Otra información: | |

[1] AENOR no ejerce ningún control sobre dicha información, por lo que no se responsabiliza de la veracidad de la misma.