



MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA
N° DE FICHA TÉCNICA: 0670201

Sello y firma	FABRICANTE:		CERÁMICA LA ESCANDELLA, S.A.		AENOR  Producto Certificado				
	LOCALIDAD:		AGOST - ALICANTE						
	DESIGNACIÓN DEL MODELO:		TEJA CURVA UNE EN 1304						
	NOMBRE COMERCIAL:		TEJA CURVA PEQUEÑA ROJA						
	CARACTERÍSTICAS DECLARADAS			VALORES EXIGIDOS POR AENOR					
	PARÁMETROS OBLIGATORIOS								
	Dimensiones nominales (mm)			Características estructurales (% defectos)		UNE EN 1304	≤ 2,5		
			Longitud	Anchura					
	Individuales	X	396		Tolerancia en longitud (%)		± 2,0		
	De recubrimiento				Tolerancia en anchura (%) (no aplicable a tejas curvas)		± 2,0		
Tejas curvas									
		Anchura máxima	Anchura mínima	Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas)		UNE EN 1024	≤ 15		
		182	127						
Impermeabilidad									
Categoría 1	X	Método de ensayo 1	X	Rectitud/Alabeo (%)		L > 300 mm	≤ 1,5		
Categoría 2		Método de ensayo 2				L ≤ 300 mm	≤ 2,0		
Resistencia a la helada					Impermeabilidad (cm3/cm2 * día)		UNE EN 539-1	≤ 0,5	
Nivel 1 (n° ciclos superados sin daños ≥ 150)		X		Valor medio			≤ 0,6		
Nivel 2 (n° ciclos superados sin daños ≥ 90)				valor individual			N/A		
PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02					Valor medio		D.2 RP 34.02	N/A	
		SI	NO	valor individual			N/A		
Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)			X	Resistencia a flexión (N)		UNE EN 538	≥ 1000		
Heladicidad (D.3 RP 34 02)			X	Resistencia a la helada (ciclos)		UNE EN 539-2	≥ 150		
ESQUEMA DEL MODELO					D.3 RP 34.02		N/A		
					Reacción al fuego		UNE EN 13501-1	A1	
					Comportamiento frente al fuego		UNE EN 13501-5	Broof	
			Información adicional aportada por el fabricante ⁽¹⁾						
			Masa unitaria (expresada en gramos):		1600				
			N° de tejas/m ² (expresadas con un decimal):		28				
			Distancia aproximada entre rastreles (cm):						
			Acabados superficiales:		Decoración superficial con engobes coloreados.				
			Coloraciones en masa:						
			Tipo de fijaciones:						
			Otra información:						
Piezas especiales:									

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada: (Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

a.- Fabricación propia: cumbre - teja ventilación - tapón - remate cumbre - soporte chimenea - remate lateral. b.- Fabricación subcontratada: chimenea - piña - pirulí.

⁽¹⁾ AENOR no ejerce ningún control sobre dicha información, por lo que no se responsabiliza de la veracidad de la misma.